

# ノラスターP307BF

ノラスターP307BFは、薄い軟質皮膜を形成する溶剤希釈形さび止め油です。

## 特長

- 1) さび止め性に優れ、目安として屋内6ヶ月のさび止め性を有しています。
- 2) 水置換性に優れ、混入した水分を速やかに分離します。
- 3) 長期保存においても膜の変質、油しみが発生しづらいです。
- 4) 白灯油等の洗浄油に添加すれば、優れた洗浄兼さび止め油となります。
- 5) バリウム化合物を含有していません。

## 使用法

浸漬、スプレー、はけ塗り等で塗布できます。油の保管および使用の際は、危険物第4類第2石油類および第3種有機溶剤該当物として取り扱ってください。

低温において析出物が発生する場合がありますので、低温での保管およびご使用は避けてください。なお、析出物が発生した製品は常温で復元致します。

## 性状

表1 一般性状

| 項目                            | 性状      |
|-------------------------------|---------|
| 外観                            | 暗褐色透明液状 |
| 密度 (15°C,g/cm <sup>3</sup> )  | 0.86    |
| 動粘度 (40°C,mm <sup>2</sup> /s) | 4       |
| 引火点 (°C,T.C.C.)               | 42      |

※ 表中の数値は測定値であり、規格値ではありません

## 性能

表2 性能

| 項目      | 性能      |
|---------|---------|
| 膜厚 (μm) | 6.4     |
| 塩水噴霧試験  | 48時間A級  |
| 湿潤試験    | 720時間A級 |
| 水置換性    | 合格      |

※ JIS K 2246に準拠

記載製品の性状、性能、関連情報等は弊社試験方法による測定値や知見で、安全さ、正確さを保証するものではありません。また製品による事故を予防するため、PL法、消防法、安衛法等の法律があります。ご使用にあたりましては、該当法律を遵守してください。