

ノンラスターP307N

ノンラスターP307Nは、薄い軟質皮膜を形成する溶剤希釈形さび止め油です。
ベアリング部品や精密部品の中期防錆に適用できます。

特長

- 1) さび止め性に優れ、目安として屋内3～4ヶ月のさび止め性を有しています。
- 2) 水置換性を持ち、混入した水分を分離します。
- 3) 耐油しみ性に優れています。

使用法

浸漬、スプレー、はけ塗り等で塗油できます。油の保管および使用の際は、危険物第4類第3石油類として取り扱ってください。

低温において析出物が発生する場合がありますので、低温での保管およびご使用は避けてください。なお、析出物が発生した製品は常温で復元致します。

性状

表1 一般性状

項目	性状
外観	褐色透明液状
密度 (15°C,g/cm ³)	0.83
動粘度 (40°C,mm ² /s)	4
引火点 (°C,T.C.C.)	76

※ 表中の数値は測定値であり、規格値ではありません

性能

表2 性能

項目	性能
膜厚 (μm)	2.0
塩水噴霧試験	48時間A級
湿潤試験	480時間A級
水置換性	合格

※ JIS K 2246に準拠

記載製品の性状、性能、関連情報等は弊社試験方法による測定値や知見で、安全さ、正確さを保証するものではありません。また製品による事故を予防するため、PL法、消防法、安衛法等の法律があります。ご使用にあたりましては、該当法律を遵守してください。