

ノンラスターP308BF

ノンラスターP308BFは、薄い軟質皮膜を形成する溶剤希釈形のさび止め油です。
ベアリング等、高度仕上げ部品の最終防錆に適用できます。

特長

- 1) さび止め性に優れ、目安として屋内9ヶ月のさび止め性を有しています。
- 2) 水置換性を有しています。
- 3) 酸化安定性に優れ、皮膜の固化および変色が発生しづらいです。
- 4) バリウム化合物を含有していません。

使用法

浸漬、スプレー、はけ塗り等で塗布できます。油の保管および使用の際は、危険物第4類第3石油類として取り扱ってください。

性状

表1 一般性状

項目	性状
外観	茶褐色透明液状
密度 (15°C, g/cm ³)	0.86
動粘度 (40°C, mm ² /s)	11
引火点 (°C, T.C.C.)	76

※ 表中の数値は測定値であり、規格値ではありません

性能

表2 性能

項目	性能
膜厚 (μm)	4.0
塩水噴霧試験	72時間A級
湿潤試験	1200時間A級
水置換性	合格

※ JIS K 2246に準拠

記載製品の性状、性能、関連情報等は弊社試験方法による測定値や知見で、安全さ、正確さを保証するものではありません。また製品による事故を予防するため、PL法、消防法、安衛法等の法律があります。ご使用にあたりましては、該当法律を遵守してください。