

ノンラスターP313

ノンラスターP313は、薄い軟質皮膜を形成する溶剤希釈形さび止め油です。

特長

- 1) さび止め性に優れ、目安として屋内3～4ヶ月のさび止め性を有しています。
- 2) 水置換性に優れ、混入した水分を速やかに分離します。
- 3) 除膜性に優れ、アルカリ洗浄剤で除去しやすいです。

使用法

浸漬、スプレー、はけ塗り等で塗油できます。油の保管および使用の際は、危険物第4類第3石油類として取り扱ってください。

低温において析出物が発生する場合がありますので、低温での保管およびご使用は避けてください。なお、析出物が発生した製品は常温で復元致します。

性状

表1 一般性状

| 項目 | 性状 |
|-------------------------------|---------|
| 外観 | 黄褐色透明液状 |
| 密度 (15°C,g/cm ³) | 0.83 |
| 動粘度 (40°C,mm ² /s) | 4 |
| 引火点 (°C,T.C.C.) | 74 |

※ 表中の数値は測定値であり、規格値ではありません

性能

表2 性能

| 項目 | 性能 |
|---------|---------|
| 膜厚 (μm) | 2.0 |
| 塩水噴霧試験 | 24時間A級 |
| 湿潤試験 | 480時間A級 |
| 水置換性 | 合格 |

※ JIS K 2246に準拠

記載製品の性状、性能、関連情報等は弊社試験方法による測定値や知見で、安全さ、正確さを保証するものではありません。また製品による事故を予防するため、PL法、消防法、安衛法等の法律があります。ご使用にあたりましては、該当法律を遵守してください。