

ノンラスター P313BF

ノンラスターP313BFは、薄い軟質被膜を形成する溶剤希釈型さび止め油です。

特徴

- さび止め性に優れ、目安として屋内3~4ヵ月のさび止め性を有しています。
- 水置換性に優れ、混入した水分を速やかに分離します。
- 除膜性に優れ、アルカリ洗浄剤で除去しやすい。
- バリウム化合物を含有しません。

使用法

浸漬、スプレー、はけ塗り等で塗油できます。
また、油の保管および使用の際は、危険物第4類第3石油類として取り扱ってください。
低温で析出物を発生する場合がありますので、低温での保管およびご使用は避けてください。
なお、析出物が発生した製品は常温で復元します。

性状

表1 一般性状

| 項目 | 測定値 |
|--------------------------------|---------|
| 外観 | 黄褐色透明液状 |
| 密度 (g/cm ³ , 15°C) | 0.83 |
| 動粘度 (mm ² /s, 40°C) | 3.6 |
| 引火点 (°C, T.C.C) | 74 |

《注1》表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

性能

表2 性能

| 項目 | 測定値 |
|---------|----------|
| 膜厚 (μm) | 2.0 |
| 塩水噴霧試験 | 24時間 A級 |
| 湿潤試験 | 720時間 A級 |
| 水置換性 | 合格 |

* : JIS K 2246 に準拠

記載製品の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見で、安全さ、正確さを保証するものではありません。また製品による事故を予防するため、PL法、消防法、安衛法等の法律があります。ご使用にあたりましては、該当法律を遵守してください。