

ノンラスターP329

ノンラスターP329は、ペースト皮膜を形成するペトロラタム分散タイプ溶剤希釈形さび止め油です。
ベアリングや高度仕上げ部品の長期防錆、大型機械およびその部品、鋼管等の長期防錆に適用できます。

特長

- 1) さび止め性に優れ、目安として屋内1年のさび止め性を有しています。
- 2) 長期保存においても膜の変質、油しみをほとんど発生させません。
- 3) 水置換性を有しています。

使用法

浸漬、スプレー、はけ塗りで塗油できます。

油の保管および使用の際は、危険物第4類 第2石油類および第3種有機溶剤該当物として取り扱って下さい。

本製品は分散タイプのため、分離する場合があります。よく撹拌してからご使用ください。

性状

表1 一般性状

項目	性状
外観	褐色液状
密度 (15°C, mm ³ /s)	0.85
動粘度 (40°C, mm ² /s)	6
引火点 (°C, T.C.C.)	41

※ 表中の数値は測定値であり、規格値ではありません

性能

表2 性能

項目	性能
膜厚	13
塩水噴霧試験	240時間 A級
湿潤試験	1440時間 A級以上

※ JIS K 2246に準拠

記載製品の性状、性能、関連情報等は弊社試験方法による測定値や知見で、安全さ、正確さを保証するものではありません。また製品による事故を予防するため、PL法、消防法、安衛法等の法律があります。ご使用にあたりましては、該当法律を遵守してください。