

ノンラスターP340N

ノンラスターP340Nは、薄い軟質皮膜を形成する溶剤希釈形さび止め油です。

各種鉄系の素材および部品の短～中期防錆に適用できます。

特長

- 1) さび止め性に優れ、目安として屋内2～3ヶ月のさび止め性を有しています。
- 2) 水置換性を有しています。
- 3) 除膜性に優れ、アルカリ洗浄剤で除去しやすいです。

使用法

浸漬、スプレー、はけ塗り等で塗油できます。油の保管および使用の際は、危険物第4類第3石油類として取り扱ってください。

性状

表1 一般性状

項目	性状
外観	黄褐色透明液状
密度 (15°C, g/cm ³)	0.81
動粘度 (40°C, mm ² /s)	2
引火点 (°C, T.C.C.)	76

※ 表中の数値は測定値であり、規格値ではありません

性能

表2 性能

項目	性能
膜厚 (μm)	1.3
塩水噴霧試験	24時間A級
湿潤試験	480時間A級
水置換性	合格

* JIS K 2246に準拠

記載製品の性状、性能、関連情報等は弊社試験方法による測定値や知見で、安全さ、正確さを保証するものではありません。また製品による事故を予防するため、PL法、消防法、安衛法等の法律があります。ご使用にあたりましては、該当法律を遵守してください。