

ノンラスターP377

ノンラスターP377は、ペースト皮膜を形成するペトロラタム分散タイプの溶剤希釈形さび止め油です。
鉄系部品、棒鋼、線材、鋼管等の中期防錆に適用できます。

特長

- 1) さび止め性に優れ、目安として屋内6ヶ月のさび止め性を有しています。
- 2) 水置換性を有しています。
- 3) バリウム化合物を含有していません。

使用法

浸漬、スプレー、はけ塗りで塗油できます。
油の保管および使用の際は、危険物第4類第3石油類として取り扱って下さい。
本製品は分散タイプのため、分離する場合があります。よく攪拌してからご使用ください。

性状

表1 一般性状

項目	性状
外観	褐色液状
密度 (15°C, mm ³ /s)	0.87
動粘度 (40°C, mm ² /s)	14
引火点 (°C, T.C.C.)	76

※ 表中の数値は測定値であり、規格値ではありません

性能

表2 性能

項目	性能
膜厚 (μm)	8.0
塩水噴霧試験	96時間 A級
湿潤試験	1200時間 A級以上

※ JIS K 2246に準拠

記載製品の性状、性能、関連情報等は弊社試験方法による測定値や知見で、安全さ、正確さを保証するものではありません。また製品による事故を予防するため、PL法、消防法、安衛法等の法律があります。ご使用にあたりましては、該当法律を遵守してください。