

# ノンラスターP931

ノンラスターP931は、低粘度油膜を形成する潤滑油形のさび止め油です。  
各種鉄系の素材および部品の短期防錆に適用できます。

## 特長

- 1) さび止め性に優れ、目安として屋内1ヶ月のさび止め性を有しています。
- 2) 除膜性に優れ、アルカリ洗浄剤で除去しやすいです。
- 3) 溶剤を含有していないため、高引火点です。
- 4) バリウム化合物を含有していません。

## 使用法

浸漬、スプレー、はけ塗り等で塗布できます。油の保管および使用の際は、危険物第4類第3石油類として取り扱ってください。

## 性状

表1 一般性状

項目	性状
外観	黄褐色透明液状
密度 (15°C, g/cm <sup>3</sup> )	0.91
動粘度 (40°C, mm <sup>2</sup> /s)	11
引火点 (°C, C.O.C.)	142

※ 表中の数値は測定値であり、規格値ではありません

## 性能

表2 性能

項目	性能
膜厚 (μm)	2.0
塩水噴霧試験	8時間A級
湿潤試験	360時間A級

\* JIS K 2246に準拠

記載製品の性状、性能、関連情報等は弊社試験方法による測定値や知見で、安全さ、正確さを保証するものではありません。また製品による事故を予防するため、PL法、消防法、安衛法等の法律があります。ご使用にあたりましては、該当法律を遵守してください。