

ノンラスターPCL

ノンラスターPCLは、薄い軟質皮膜を形成する溶剤希釈形さび止め油です。
各種の鉄系基材および部品の短期防錆に適用できます。

特長

- 1) さび止め性に優れ、目安として屋内1ヶ月のさび止め性を有しています。
- 2) 水置換性に優れ、混入した水分を速やかに分離します。
- 3) 耐油しみ性に優れています。
- 4) 工程間の洗浄兼用として使用できます。

使用法

浸漬、スプレー、はけ塗り等で塗布できます。油の保管および使用の際は、危険物第4類第3石油類として取り扱ってください。

性状

表1 一般性状

項目	性状
外観	黄色透明液状
密度 (15°C, g/cm ³)	0.83
動粘度 (40°C, mm ² /s)	2
引火点 (°C, T.C.C.)	74

※ 表中の数値は測定値であり、規格値ではありません

性能

表2 性能

項目	性能
膜厚 (μm)	1.1
塩水噴霧試験	8時間A級
湿潤試験	240時間A級
水置換性	合格

* JIS K 2246に準拠

記載製品の性状、性能、関連情報等は弊社試験方法による測定値や知見で、安全さ、正確さを保証するものではありません。また製品による事故を予防するため、PL法、消防法、安衛法等の法律があります。ご使用にあたりましては、該当法律を遵守してください。