

ノンラスターPSW2

ノンラスターPSW2は、薄い軟質皮膜を形成するエマルジョンタイプの水溶性防錆剤です。
熱処理または酸洗後の部品、鋳鉄部品および鋼管の短期防錆に適用できます。

特長

- さび止め性に優れています。
目安として水に20～30%希釈した場合は屋内1ヶ月のさび止め性です。
- 軟質皮膜のため、水系アルカリ洗浄剤で除去がしやすいです。

使用法

- 希釈方法は最初に水を仕込み後、本製品を投入して均一になるように攪拌してください。
また、希釈水は硬度の高いものは避けてください。
- 希釈液は浸漬、はけ塗り等で塗布できます。
- 被塗布面に油分等が付着しているとハジキが生じて十分に塗布できません。
したがって、塗布前に油分等は除去してください。
- 本製品の原液は危険物第4類第3石油類に該当致します。

性状

表1 一般性状

項目	性状
外観 (原液)	黄色透明液状
(20%希釈液)	乳白色
密度 (15°C,g/cm ³)	0.93
原液粘度 (40°C,mm ² /s)	45
pH (20%)	9.9
引火点 (°C, C.O.C.)	152

※ 表中の数値は測定値であり、規格値ではありません

性能

表2 性能

濃度 (%)	20
膜厚 (μm)	2.0
塩水噴霧試験	8時間A級
湿潤試験	240時間A級

* JIS K 2246に準拠

記載製品の性状、性能、関連情報等は弊社試験方法による測定値や知見で、安全さ、正確さを保証するものではありません。また製品による事故を予防するため、PL法、消防法、安衛法等の法律があります。ご使用にあたりましては、該当法律を遵守してください。