

# ユシロクリーナーWR

ユシロクリーナーWRは、鋼、鋳物、アルミニウムを対象とした水置換剤で灯油に2～5%添加して使用します。

## 特長

- 1) 水置換性に優れます。
- 2) 除去した水を分離するため、長期間の使用が可能です。

## 使用法

本品を灯油で2～5%に希釈してワークを浸せき・揺動してください。

槽内に混入する水分は、随時ドレンなどから除去してください。

取り扱いに際しては、ゴム手袋、前掛け、メガネなどの保護具を着用してください。

ユシロクリーナーWRは、消防法の危険物第4類第3石油類に該当しますので、法規に基づき取り扱いが必要です。

アルミニウム以外の非鉄金属には、変色の恐れがありますので、使用しないでください。

## 性状

表 一般性状

項目	性状
外観	黄色透明液状
密度 (15°C,mm <sup>2</sup> /s)	0.86
動粘度 (40°C,mm <sup>2</sup> /s)	19
引火点 (°C,T.C.C.)	76

※ 表中の数値は測定値であり、規格値ではありません

記載製品の性状、性能、関連情報等は弊社試験方法による測定値や知見で、安全性、正確さを保証するものではありません。また製品による事故を予防するため、PL法、消防法、安衛法等の法律があります。ご使用にあたりましては、該当法律を遵守してください。