

ユシロクリーナーPCW25

ユシロクリーナーPCW25は、工程間の加工油および防錆油等の除去に優れた弱アルカリタイプの水溶性洗剤です。

特長

- 1) 洗浄性に優れます。
- 2) さび止め性に優れます。
- 3) アルミニウム（合金）が変色しにくいです。

使用法

本製品を水で2～10%に希釈し、常温～80℃で浸せき揺動、超音波、シャワーなどの洗浄方法により使用してください。50℃以上の液温にて優れた消泡性を示します。

汚れの程度に応じて、使用濃度、液温度、洗浄方法などを選択してください。

弱アルカリ性の洗剤なので皮膚や目に付着しないように注意してください。これらの危険が予想される場合は、ゴム手袋、前掛けおよび保護メガネなどの適切な保護具を着用してください。

性状

表1 性状

項目		性状
外観		淡黄色透明液状
密度 (g/cm ³ , 15℃)		1.04
pH	原液	8.9
	希釈液 (3%)	8.4
表面張力 (mN/m, 3%)		29

※ 表中の数値は測定値であり、規格値ではありません

記載製品の性状、性能、関連情報等は弊社試験方法による測定値や知見で、安全さ、正確さを保証するものではありません。また製品による事故を予防するため、PL法、消防法、安衛法等の法律があります。ご使用にあたりましては、該当法律を遵守してください。