

ユシロクリーナーPCW562

ユシロクリーナーPCW562は、切削・研削加工後の工程間で生じる軽質汚れを対象としたアルカリタイプの洗浄剤です。

特長

- 1) 加工油などの油汚れの除去性に優れています。
- 2) 乾燥時の液切り性に優れます。
- 3) 洗浄設備内を清浄に保ちます。
- 4) さび止め性に優れます。
- 5) 鉄・非鉄金属に使用可能です。

使用法

本製品を水で2～5%に希釈し、常温～80℃のスプレー、超音波などの洗浄方法で使用してください。濃度や温度は必要とする洗浄性およびさび止め性に応じて選択してください。

アルカリ性の洗浄剤なので皮膚や目に付着しないように注意してください。これらの危険が予想される場合は、ゴム手袋、前掛けおよび保護めがねなどの適切な保護具を着用してください。

性状

表1 性状

項目		性状
外観		淡黄色液状
密度 (g/cm ³ , 15℃)		1.05
pH	原液	9.3
	希釈液 (3%)	9.0
表面張力 (mN/m, 3%)		27

※ 表中の数値は測定値であり、規格値ではありません

記載製品の性状、性能、関連情報等は弊社試験方法による測定値や知見で、安全性、正確さを保証するものではありません。また製品による事故を予防するため、PL法、消防法、安衛法等の法律があります。ご使用にあたりましては、該当法律を遵守してください。