

ユシロクリーナーWRS

ユシロクリーナーWRSは、鋼、鋳物、アルミニウムを対象とした水置換剤で金属表面に付着した水を完全に除去し、除去した水を保持することなく、透明に分離します。

特長

- 1) 水置換性に優れます。
- 2) 除去した水を分離するため、長期間の使用が可能です。

使用法

本品を原液のまま、ワークを浸せき・揺動してください。
槽内に混入する水分は、随時ドレンなどから除去してください。
取り扱いに際しては、ゴム手袋、前掛け、メガネなどの保護具を着用してください。
ユシロクリーナーWRSは、消防法の危険物第4類第3石油類に該当しますので、法規に基づき取り扱いが必要です。
アルミニウム以外の非鉄金属には、変色の恐れがありますので、使用しないでください。

性状

表1 性状

項目	性能
外観	淡黄色透明液状
密度 (15°C,mm ³ /s)	0.81
動粘度 (40°C,mm ² /s)	2
引火点 (°C,T.C.C.)	76

※ 表中の数値は測定値であり、規格値ではありません

記載製品の性状、性能、関連情報等は弊社試験方法による測定値や知見で、安全性、正確さを保証するものではありません。また製品による事故を予防するため、PL法、消防法、安衛法等の法律があります。ご使用にあたりましては、該当法律を遵守してください。