

ユシローケン FGE207

ユシローケン FGE207 は、粘稠物の付着や堆積を低減することで、機械周りの汚れ低減し作業環境の改善に貢献するエマルジョンタイプの水溶性切削油剤です。

特徴

1. 機械周りの汚れが少なく、作業環境の改善を図れます。
2. 潤滑性に優れ、汎用的なエマルジョン以上の加工性能を発揮します。
3. 機械やワーク・治具のさび止め性に優れます。
4. 耐劣化性能に優れます。

用途

鋼・鋳鉄・アルミ合金の切削加工
推奨濃度：5～10%
糖度計係数：1.0

性状

一般性状を表1に示す。

表1 一般性状

項目		性状
外観	原液	淡黄色液状 (経時で濃色化することがあります)
	希釈液	白色エマルジョン
原液密度 (g/cm ³ , 15°C)		0.95
pH (5%)		10.0
さび止め性 (5%)		24 時間さびなし

* さび止め性は、鋳鉄屑浸漬法による。

《注》表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

* 原液外観は経時で濃色化する傾向にありますが、性能には問題ありません。

記載製品の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見で、安全さ、正確さを保証するものではありません。また製品による事故を予防するため、PL法、消防法、安衛法等の法律があります。ご使用にあたりましては、該当法律を遵守してください。