



# ユシローケン FGE350PR

ユシローケン FGE350PR は P R T R 法に該当しないエマルジョンタイプの水溶性切削油剤です。

## 特長

- 1) 潤滑性に優れるため、良好な加工性能を発揮します。
- 2) 起泡性が小さく、消泡性に優れています。
- 3) 耐腐敗性に優れ、ロングライフ化が図れます。
- 4) さび止め性に優れています。

## 用途

鋼・鋳鉄およびアルミ合金の切削・研削加工：3～10%（使用濃度）

※上記使用濃度は、標準的な使用条件を想定した場合のもので、加工条件や加工量などによっては変更する必要があります。

糖度計係数：1.0

## 性状

一般性状を表1に示す。

表1 一般性状

項目		性状
外 観	原 液	黄色液状*
	希 釈 液	白色エマルジョン
原液密度 (g / cm <sup>3</sup> , 15 °C)		0.93
p H (10%)		9.9
表面張力 (mN / m, 10%) <sup>1)</sup>		34
さび止め性 (10%) <sup>2)</sup>		24 時間さびなし

《注》1) デュヌイ表面張力計による

2) 鋳鉄切り屑浸漬法による

\*原液外観は経時で濃色化する傾向にありますが、性能上問題ありません

なお一般性状は測定値であり、規格値ではありません。

記載製品の性状、性能、関連情報等は弊社試験方法による測定値や知見で、安全さ、正確さを保証するものではありません。また製品による事故を予防するため、PL法、消防法、安衛法等の法律があります。ご使用にあたりましては、該当法律を遵守してください。