



ユシローケン FGS690

ユシローケン FGS690 は、洗浄性に優れた、ソリュブルタイプの水溶性ホーニング加工用油剤です。

特長

- 1) 洗浄性に優れるため、砥石の目詰まりを防止し、良好な加工性能を発揮します。
- 2) 廃水処理性が良好で、凝集処理が可能です。
- 3) アルミ合金への影響が少なく、通常の使用条件では変色等の問題をほとんど起こしません。
- 4) さび止め性に優れており、切り屑の固着が発生しません。

用途

エンジン、コンロッドなどのホーニング加工 : 3~5% (使用濃度)

クランクシャフトなどのペーパーラップ加工 : 3~5% (使用濃度)

※上記使用濃度は、標準的な使用条件を想定した場合のもので、加工条件や加工量などによっては変更する必要があります。

糖度計係数 : 1.5

性状

一般性状を表1に示す。

表1 一般性状

項目		性状
外 観	原 液	黄褐色液状
	希 釈 液	淡青色透明
原液密度 (g / cm ³ , 15 °C)		1.02
pH (3%)		9.4
さび止め性 (3%) ¹⁾		24 時間さびなし

《注》1) さび止め性は、鑄鉄切り屑浸漬法による

なお一般性状は測定値であり、規格値ではありません。

記載製品の性状、性能、関連情報等は弊社試験方法による測定値や知見で、安全さ、正確さを保証するものではありません。また製品による事故を予防するため、PL法、消防法、安衛法等の法律があります。ご使用にあたりましては、該当法律を遵守してください。