

# ユシローケン FGS795

ユシローケン FGS795 は、オイルフリーのソリュブルタイプで、P R T R 法で指定されている化学物質を含有しない環境にやさしい水溶性切削油剤です。

## 特長

- 1) オイルフリーのため、機械・加工物のベタツキが少なく、作業環境の改善が可能です。
- 2) さび止め性に優れています。
- 3) 消泡性に優れています。
- 4) P R T R 法に非該当です（特定化学物質を使用しておらず行政への報告義務がない）。
- 5) 耐腐敗性に優れています。

## 用途

鋼・鋳鉄などの研削加工 : 3~5% (使用濃度)  
 ※上記使用濃度は、標準的な使用条件を想定した場合のもので、加工条件や加工量などによっては変更する必要があります。

糖度計係数 : 1.8

## 性状

一般性状を表1に示す。

表1 一般性状

項目		性状
外観	原液	黄色液状
	希釈液	淡白色半透明
原液密度 (g / cm <sup>3</sup> , 15 °C)		1.04
pH (3%)		9.6
表面張力 (mN / m, 3%)		34
さび止め性 (3%) <sup>1)</sup>		24 時間さびなし

《注》1) さび止め性は、鋳鉄切り屑浸漬法による

なお一般性状は測定値であり、規格値ではありません。

記載製品の性状、性能、関連情報等は弊社試験方法による測定値や知見で、安全さ、正確さを保証するものではありません。また製品による事故を予防するため、PL法、消防法、安衛法等の法律があります。ご使用にあたりましては、該当法律を遵守してください。