

# ユシローケン FGC811

ユシローケン FGC811 は、消泡性に優れたソリューションタイプの水溶性切削油剤です。

## 特長

- 1) 消泡性に優れています。
- 2) 洗浄性、浸透性に優れています。
- 3) 良好なさび止め性を有します。
- 4) オイルフリーのため、機械や加工物のべとつきが少なく、作業環境が改善されます。

## 用途

鋼および鋳鉄の研削加工：3～10%（使用濃度）

※上記使用濃度は、標準的な使用条件を想定した場合のもので、加工条件や加工量などによっては変更する必要があります。

糖度計係数：3.4

## 性状

一般性状を表1に示す。

表1 一般性状

項目		性状
外 観	原 液	淡黄色液状*
	希 釈 液	微黄色透明
原液密度 (g / cm <sup>3</sup> , 15 °C)		1.05
pH (3%)		9.2
表面張力 (mN / m, 3%)		47
さび止め性 (3%) <sup>1)</sup>		24 時間さびなし

《注》1) 鋳鉄切り屑浸漬法による

\* 原液の外観は経時で濃色化することがありますが、性能上問題ありません

なお一般性状は測定値であり、規格値ではありません。

記載製品の性状、性能、関連情報等は弊社試験方法による測定値や知見で、安全さ、正確さを保証するものではありません。また製品による事故を予防するため、PL法、消防法、安衛法等の法律があります。ご使用にあたりましては、該当法律を遵守してください。