

ユシローケン FGC836

ユシローケン FGC836 は、合成潤滑剤を主成分とするオイルフリータイプの水溶性切・研削油剤です。

特長

- 1) オイルフリーのため、機械・加工物のべとつきが少なく、作業環境の改善が可能です。
- 2) 起泡性が小さく、消泡性に優れています。
- 3) さび止め性に優れています。
- 4) 使用液に混入する前加工油や潤滑油を分離させるため、透明感が損なわれません。

用途

鋼・鋳鉄の切削・研削加工：3～10%（使用濃度）
※上記使用濃度は、標準的な使用条件を想定した場合のもので、加工条件や加工量などによっては変更する必要があります。

糖度計係数：2.8

性状

一般性状を表1に示す。

表1 一般性状

項目		性状
外 観	原 液	淡黄色液状
	希 釈 液	淡黄色透明
原液密度 (g / cm ³ , 15 °C)		1.04
pH (3%)		9.6
表面張力 (mN / m, 3%)		35
さび止め性 (3%) ¹⁾		24 時間さびなし

《注》1) 鋳鉄切り屑浸漬法による

なお一般性状は測定値であり、規格値ではありません。

記載製品の性状、性能、関連情報等は弊社試験方法による測定値や知見で、安全さ、正確さを保証するものではありません。また製品による事故を予防するため、PL法、消防法、安衛法等の法律があります。ご使用にあたりましては、該当法律を遵守してください。