

# ユシロンカットアーバース KM325

ユシロンカットアーバース KM325 は、塩素系極圧添加剤を含有しない不水溶性切削油剤であり、鋼、SUS の一般切削、シェービングなどに適用できます。

ユシロンカットアーバース KM325 の一般性状および成分を以下に示します。

## 一般性状

表1 一般性状

項目	測定値
外観	褐色透明液状
色 (ASTM)	L 4.0
密度 (g/cm <sup>3</sup> , 15°C)	0.89
動粘度 (mm <sup>2</sup> /s, 40°C)	13
引火点 (°C, C.O.C.)	170
銅板腐食 (100°C, 1h)	活性 (4)

※ 表中の数値は測定値であり、規格値ではありません

## 性状

表2 成分

成分	含有量
脂肪油分	◎
硫黄分	△
特殊添加剤	—

(含有量表示)

—: 含有せず

△: 1～5 wt%未満

○: 10～20 wt%未満

+: 1 wt%未満

□: 5～10 wt%未満

◎: 20 wt%以上

\* 液外観は経時で濃色化する場合がありますが、性能上問題ありません

\* 低温で凝固する場合がありますが、加温して溶解してからご使用下さい

記載製品の性状、性能、関連情報等は弊社試験方法による測定値や知見で、安全さ、正確さを保証するものではありません。また製品による事故を予防するため、PL法、消防法、安衛法等の法律があります。ご使用にあたりましては、該当法律を遵守してください。