

ユシロンカットアーバース KM655

ユシロンカットアーバース KM655 は、塩素系極圧添加剤を含有しない不水溶性切削油剤であり、鋼、SUS のホブ、シェービングなどに適用できます。

ユシロンカットアーバース KM655 の一般性状および成分を以下に示します。

一般性状

表1 一般性状

項目	測定値
外観	褐色透明液状
色 (ASTM)	L 3.5
密度 (g/cm ³ , 15°C)	0.88
動粘度 (mm ² /s, 40°C)	26
引火点 (°C, C.O.C.)	210
銅板腐食 (100°C, 1h)	活性 (4)

※ 表中の数値は測定値であり、規格値ではありません

性状

表2 成分

成分	含有量
脂肪油分	◎
硫黄分	△
特殊添加剤	—

(含有量表示)

—: 含有せず
 △: 1～5 wt%未満
 ○: 10～20 wt%未満
 +: 1 wt%未満
 □: 5～10 wt%未満
 ◎: 20 wt%以上

* 液外観は経時で濃色化する場合がありますが、性能上問題ありません

* 低温で凝固する場合がありますが、加温して溶解してからご使用下さい

記載製品の性状、性能、関連情報等は弊社試験方法による測定値や知見で、安全さ、正確さを保証するものではありません。また製品による事故を予防するため、PL法、消防法、安衛法等の法律があります。ご使用にあたりましては、該当法律を遵守してください。