



ユシロンカットアーバース KZ440

ユシロンカットアーバース K Z 4 4 0 は、塩素系極圧添加剤を含有しない不水溶性切削油剤であり、高精度のブローチ加工などに適用できます。

ユシロンカットアーバース K Z 4 4 0 の一般性状および成分を以下に示します。

一般性状

表1 一般性状

項目	測定値
外観	黄白色液状
密度 (g/cm ³ ,15°C)	0.99
動粘度 (mm ² /s,40°C)	19
引火点 (°C,C.O.C.)	160
銅板腐食 (100°C,1h)	活性 (4)

※ 表中の数値は測定値であり、規格値ではありません

性状

表2 成分

成分	含有量
脂肪油分	◎
硫黄分	○
特殊添加剤	○

(含有量表示)

- | | |
|----------------|---------------|
| -: 含有せず | +: 1 wt%未満 |
| △: 1～5 wt%未満 | □: 5～10 wt%未満 |
| ○: 10～20 wt%未満 | ◎: 20 wt%以上 |

- * 液外観は経時で濃色化する場合がありますが、性能上問題ありません
- * 低温で凝固する場合がありますが、加温して溶解してからご使用下さい
- * 経時で微量に沈殿物が発生する場合がありますが、性能上問題ありません

記載製品の性状、性能、関連情報等は弊社試験方法による測定値や知見で、安全さ、正確さを保証するものではありません。また製品による事故を予防するため、PL法、消防法、安衛法等の法律があります。ご使用にあたりましては、該当法律を遵守してください。