Yushiro

ユシロンカットアーバスKZ568

ユシロンカットアーバスＫＺ５６８は、塩素系極圧添加剤を含有しない不水溶性切削油剤であり、歯車研削、重研削加工などに適用できます。

ユシロンカットアーバスＫＺ５６８の一般性状および成分を以下に示します。

一般性状

表1 一般性状

項　目	測　定　値
外観	褐色透明液状
色（ASTM）	Ｌ３.５
密度（g/cm^3,15℃）	０.８９
動粘度（mm^2/s,40℃）	２５
引火点（℃,C.O.C.）	１８０
銅板腐食（100℃,1ｈ）	活性（３）

※ 表中の数値は測定値であり、規格値ではありません

性状

表2 成分

成　分	含　有　量
脂肪油分	○
硫　黄　分	△
特殊添加剤	□

（含有量表示）

ー：含有せず　　＋：１wt%未満

△：１～５wt%未満　　□：５～１０wt%未満

○：１０～２０wt%未満　　◎：２０wt%以上

＊ 液外観は経時で濃色化する場合がありますが、性能上問題ありません

＊ 経時で微量に沈殿物が発生する場合がありますが、性能上問題ありません

記載製品の性状、性能、関連情報等は弊社試験方法による測定値や知見で、安全さ、正確さを保証するものではありません。また製品による事故を予防するため、PL法、消防法、安衛法等の法律があります。ご使用にあたりましては、該当法律を遵守してください。