

ユシロンオイルCG5

ユシロンオイルCG5は、塩素系極圧添加剤を含有しない不水溶性切削油剤であり、非鉄金属、鋳鉄の軽切削加工などに適用できます。

ユシロンオイルCG5の一般性状および成分を以下に示します。

一般性状

表1 一般性状

| 項目 | 測定値 |
|-------------------------------|---------|
| 外観 | 淡黄色透明液状 |
| 色 (ASTM) | L 0.5 |
| 密度 (g/cm ³ ,15°C) | 0.84 |
| 動粘度 (mm ² /s,40°C) | 5 |
| 引火点 (°C,C.O.C.) | 140 |
| 銅板腐食 (100°C,1h) | 不活性 (1) |

※ 表中の数値は測定値であり、規格値ではありません

性状

表2 成分

| 成分 | 含有量 |
|-------|-----|
| 脂肪油分 | — |
| 硫黄分 | — |
| 特殊添加剤 | — |

(含有量表示)

—:含有せず

△:1～5 wt%未満

○:10～20 wt%未満

+:1 wt%未満

□:5～10 wt%未満

◎:20 wt%以上

* 液外観は経時で濃色化する場合がありますが、性能上問題ありません

* 低温で凝固する場合がありますが、加温して溶解してからご使用下さい

記載製品の性状、性能、関連情報等は弊社試験方法による測定値や知見で、安全さ、正確さを保証するものではありません。また製品による事故を予防するため、PL法、消防法、安衛法等の法律があります。ご使用にあたりましては、該当法律を遵守してください。