

# ユシロンオイルCG8M

ユシロンオイルCG8Mは、塩素系極圧添加剤を含有しない不水溶性切削油剤であり、非鉄金属、鋳鉄の一般切削加工などに適用できます。

ユシロンオイルCG8Mの一般性状および成分を以下に示します。

## 一般性状

表1 一般性状

| 項目                             | 測定値     |
|--------------------------------|---------|
| 外観                             | 淡黄色透明液状 |
| 色 (ASTM)                       | L 0.5   |
| 密度 (g/cm <sup>3</sup> , 15°C)  | 0.86    |
| 動粘度 (mm <sup>2</sup> /s, 40°C) | 10      |
| 引火点 (°C, C.O.C.)               | 160     |
| 銅板腐食 (100°C, 1h)               | 不活性 (1) |

※ 表中の数値は測定値であり、規格値ではありません

## 性状

表2 成分

| 成分    | 含有量 |
|-------|-----|
| 脂肪油分  | △   |
| 硫黄分   | —   |
| 特殊添加剤 | —   |

(含有量表示)

—: 含有せず

△: 1～5 wt%未満

○: 10～20 wt%未満

+: 1 wt%未満

□: 5～10 wt%未満

◎: 20 wt%以上

\* 液外観は経時で濃色化する場合がありますが、性能上問題ありません

\* 低温で凝固する場合がありますが、加温して溶解してからご使用下さい

記載製品の性状、性能、関連情報等は弊社試験方法による測定値や知見で、安全さ、正確さを保証するものではありません。また製品による事故を予防するため、PL法、消防法、安衛法等の法律があります。ご使用にあたりましては、該当法律を遵守してください。