

ユシロンオイルCL35

ユシロンオイルCL35は、塩素系極圧添加剤を含有しない不水溶性切削油剤であり、水晶・ガラスの研削・切断加工などに適用できます。

ユシロンオイルCL35の一般性状および成分を以下に示します。

一般性状

表1 一般性状

項目	測定値
外観	淡黄色透明液状
色 (ASTM)	L 0.5
密度 (g/cm ³ ,15℃)	0.77
動粘度 (mm ² /s,40℃)	2
引火点 (°C,C.O.C.)	100
銅板腐食 (100℃,1h)	不活性 (1)

※ 表中の数値は測定値であり、規格値ではありません

性状

表2 成分

成分	含有量
脂肪油分	△
硫黄分	—
特殊添加剤	—

(含有量表示)

—:含有せず

+: 1 wt%未満

△: 1～5 wt%未満

□: 5～10 wt%未満

○: 10～20 wt%未満

◎: 20 wt%以上

* 液外観は経時で濃色化する場合がありますが、性能上問題ありません

記載製品の性状、性能、関連情報等は弊社試験方法による測定値や知見で、安全さ、正確さを保証するものではありません。また製品による事故を予防するため、PL法、消防法、安衛法等の法律があります。ご使用にあたりましては、該当法律を遵守してください。