

# ユシロンカットアーバース BZ700

ユシロンカットアーバース B Z 7 0 0 は、塩素系極圧添加剤を含有しない不水溶性切削油剤であり、S U S、鋼、銅・銅合金の自動機加工などに適用できます。

ユシロンカットアーバース B Z 7 0 0 の一般性状および成分を以下に示します。

## 一般性状

表1 一般性状

項目	測定値
外観	褐色透明液状
色 (ASTM)	6.5
密度 (g/cm <sup>3</sup> ,15°C)	0.91
動粘度 (mm <sup>2</sup> /s,40°C)	32
引火点 (°C,C.O.C.)	150
銅板腐食 (100°C,1h)	不活性 (1)

※ 表中の数値は測定値であり、規格値ではありません

## 性状

表2 成分

成分	含有量
脂肪油分	◎
硫黄分	□
特殊添加剤	—

(含有量表示)

—:含有せず

△:1~5 wt%未満

○:10~20 wt%未満

+:1 wt%未満

□:5~10 wt%未満

◎:20 wt%以上

\* 液外観は経時で濃色化する場合がありますが、性能上問題ありません

\* 低温で凝固する場合がありますが、加温して溶解してからご使用下さい

\* 経時で微量に沈殿物が発生する場合がありますが、性能上問題ありません

記載製品の性状、性能、関連情報等は弊社試験方法による測定値や知見で、安全さ、正確さを保証するものではありません。また製品による事故を予防するため、PL法、消防法、安衛法等の法律があります。ご使用にあたりましては、該当法律を遵守してください。