

ユシロンカットアーバース YM365

ユシロンカットアーバース YM 3 6 5 は、塩素系極圧添加剤を含有しない不水溶性切削油剤であり、鋼、合金鋼の一般切削加工などに適用できます。

ユシロンカットアーバース YM 3 6 5 の一般性状および成分を以下に示します。

一般性状

表1 一般性状

項目	測定値
外観	淡褐色液状
色 (ASTM)	L 3.5
密度 (g/cm ³ ,15°C)	0.89
動粘度 (mm ² /s,40°C)	12
引火点 (°C,C.O.C.)	180
銅板腐食 (100°C,1h)	不活性 (1)

※ 表中の数値は測定値であり、規格値ではありません

性状

表2 成分

成分	含有量
脂肪油分	○
硫黄分	—
特殊添加剤	○

(含有量表示)

—:含有せず

△:1~5 wt%未満

○:10~20 wt%未満

+:1 wt%未満

□:5~10 wt%未満

◎:20 wt%以上

* 液外観は経時で濃色化する場合がありますが、性能上問題ありません

* 低温で凝固する場合がありますが、加温して溶解してからご使用下さい

* 経時で微量に沈殿物が発生する場合がありますが、性能上問題ありません

記載製品の性状、性能、関連情報等は弊社試験方法による測定値や知見で、安全さ、正確さを保証するものではありません。また製品による事故を予防するため、PL法、消防法、安衛法等の法律があります。ご使用にあたりましては、該当法律を遵守してください。