

ユシロンカットアーバース YM408

ユシロンカットアーバース YM408 は、塩素系極圧添加剤を含有しない不水溶性切削油剤であり、鋼の軽切削、非鉄金属の一般切削加工などに適用できます。

ユシロンカットアーバース YM408 の一般性状および成分を以下に示します。

一般性状

表1 一般性状

| 項目 | 測定値 |
|--------------------------------|---------|
| 外観 | 淡黄色透明液状 |
| 色 (ASTM) | L 0.5 |
| 密度 (g/cm ³ , 15°C) | 0.88 |
| 動粘度 (mm ² /s, 40°C) | 18 |
| 引火点 (°C, C.O.C.) | 180 |
| 銅板腐食 (100°C, 1h) | 不活性 (1) |

※ 表中の数値は測定値であり、規格値ではありません

性状

表2 成分

| 成分 | 含有量 |
|-------|-----|
| 脂肪油分 | □ |
| 硫黄分 | — |
| 特殊添加剤 | △ |

(含有量表示)

—: 含有せず

△: 1～5 wt%未満

○: 10～20 wt%未満

+: 1 wt%未満

□: 5～10 wt%未満

◎: 20 wt%以上

※ 液外観は経時で濃色化する場合がありますが、性能上問題ありません

記載製品の性状、性能、関連情報等は弊社試験方法による測定値や知見で、安全さ、正確さを保証するものではありません。また製品による事故を予防するため、PL法、消防法、安衛法等の法律があります。ご使用にあたりましては、該当法律を遵守してください。