

# ユシロンオイルSAFE#2

ユシロンオイルSAFE#2は、塩素系極圧添加剤を含有せず、指定可燃物に該当する不水溶性切削油剤であり、ミスト切削加工などに適用できます。

ユシロンオイルSAFE#2の一般性状および成分を以下に示します。

## 一般性状

表1 一般性状

項目	測定値
外観	淡黄色透明液状
色 (ASTM)	L 0.5
密度 (g/cm <sup>3</sup> ,15°C)	0.95
動粘度 (mm <sup>2</sup> /s,40°C)	15
引火点 (°C,C.O.C.)	260
銅板腐食 (100°C,1h)	不活性 (1)

※ 表中の数値は測定値であり、規格値ではありません

## 性状

表2 成分

成分	含有量
脂肪油分	◎
硫黄分	—
特殊添加剤	—

(含有量表示)

- |                |               |
|----------------|---------------|
| —: 含有せず        | +: 1 wt%未満    |
| △: 1～5 wt%未満   | □: 5～10 wt%未満 |
| ○: 10～20 wt%未満 | ◎: 20 wt%以上   |

- \* 液外観は経時で濃色化する場合がありますが、性能上問題ありません
- \* 後工程に水溶性切削油剤を使用している場合、本製品の混入により安定性不良や不溶解物の発生のおそれがあります

記載製品の性状、性能、関連情報等は弊社試験方法による測定値や知見で、安全さ、正確さを保証するものではありません。また製品による事故を予防するため、PL法、消防法、安衛法等の法律があります。ご使用にあたりましては、該当法律を遵守してください。