

ユシロカットSF45H

ユシロカットSF45Hは、塩素系極圧添加剤を含有しない不水溶性切削油剤であり、ホーニング加工などに適用でき、水置換性に優れる特徴を有します。

ユシロカットSF45Hの一般性状および成分を以下に示します。

一般性状

表1 一般性状

項目	測定値
外観	淡黄色透明液状
色 (ASTM)	L 1.0
密度 (g/cm ³ , 15°C)	0.85
動粘度 (mm ² /s, 40°C)	5
引火点 (°C, C.O.C.)	130
銅板腐食 (100°C, 1h)	活性 (4)

※ 表中の数値は測定値であり、規格値ではありません

性状

表2 成分

成分	含有量
脂肪油分	+
硫黄分	△
特殊添加剤	—

(含有量表示)

- | | |
|----------------|---------------|
| —: 含有せず | +: 1 wt%未満 |
| △: 1～5 wt%未満 | □: 5～10 wt%未満 |
| ○: 10～20 wt%未満 | ◎: 20 wt%以上 |

* 液外観は経時で濃色化する場合がありますが、性能上問題ありません

* 低温で凝固する場合がありますが、加温して溶解してからご使用ください

記載製品の性状、性能、関連情報等は弊社試験方法による測定値や知見で、安全さ、正確さを保証するものではありません。また製品による事故を予防するため、PL法、消防法、安衛法等の法律があります。ご使用にあたりましては、該当法律を遵守してください。