

ユシロンタップL

ユシロンタップLは、塩素系極圧添加剤を含有しない環境に優しいタッピングオイルです。
ユシロンタップLの一般性状および成分を以下に示します。

一般性状

表1 一般性状

項目	測定値
外観	赤褐色透明液状
色 (ASTM)	5.5
密度 (g/cm ³ ,15°C)	0.91
動粘度 (mm ² /s,40°C)	97
引火点 (°C,C.O.C.)	230
銅板腐食 (100°C,1h)	活性 (4)

※ 表中の数値は測定値であり、規格値ではありません

性状

表2 成分

成分	含有量
脂肪油分	○
硫黄分	△
特殊添加剤	—

(含有量表示)

—:含有せず

△:1～5 wt%未満

○:10～20 wt%未満

+:1 wt%未満

□:5～10 wt%未満

◎:20 wt%以上

* 液外観は経時で濃色化する場合がありますが、性能上問題ありません

* 低温で凝固する場合がありますが、加温して溶解してからご使用ください

記載製品の性状、性能、関連情報等は弊社試験方法による測定値や知見で、安全さ、正確さを保証するものではありません。また製品による事故を予防するため、PL法、消防法、安衛法等の法律があります。ご使用にあたりましては、該当法律を遵守してください。