

スクイズキャスト用ダイカスト離型剤

ユシロンフォームAZ983W

ユシロンフォームAZ983Wは金型汚れを改善した無機粉体含有タイプのスクイズキャスト用ダイカスト離型剤です。

特長

- 1) 低温から高温まで幅広い温度範囲の金型に対して付着性が良好であるため離型性が優れます。
- 2) 経時で堆積し難く、かつ堆積物の除去が容易にできます。
- 3) 断熱性に優れた無機粉体を使用しているため、良好な湯回り性を有します。
- 4) 高温時の酸化安定性に優れた物質で構成しているため、優れた耐熱性を有します。

使用法

通常、離型剤としては2～10%に希釈して使用しますが、鑄造物の難易度(形状、肉厚等)に応じて濃度を調整して下さい。

性状

一般性状を表1に示す。

表1 一般性状

項目	性状
外観	白色液状
密度 (g / cm ³ , 15℃)	1.15
粘度 (mPa・s, 25℃)	300
pH (原液)	10

なお一般性状は測定値であり、規格値ではありません。

記載製品の性状、性能、関連情報等は弊社試験方法による測定値や知見で、安全さ、正確さを保証するものではありません。また製品による事故を予防するため、PL法、消防法、安衛法等の法律があります。ご使用にあたりましては、該当法律を遵守してください。