

水希釈型ダイカスト用離型剤

ユシロンフォームAZ5700W

ユシロンフォームAZ5700Wは塗装部品用の水希釈型ダイカスト離型剤です。

特長

- 1) ダイカストマシンの金型に対して良好な高温付着性を示します。
- 2) 耐熱性に優れた成分を使用し、皮膜強度を向上させることで湯回りが良好になります。
- 3) WAX成分が少量でも、高い潤滑性を有しており、カジリ改善に期待できます。
- 4) ペイントブルシリコーンを使用しているため、塗装が可能です。

使用法

通常、離型剤としては1～2%に希釈してご使用ください。
また、鋳造物の難易度(形状,肉厚等)に応じて塗布量を調整してください。

性状

一般性状を表1に示す。

表1 一般性状

項目	性状
外観	白色エマルジョン
密度 (g / cm ³ , 15℃)	1.00
粘度 (mPa・s, 25℃)	3
pH (原液)	9

なお一般性状は測定値であり,規格値ではありません。

記載製品の性状、性能、関連情報等は弊社試験方法による測定値や知見で、安全さ、正確さを保証するものではありません。また製品による事故を予防するため、PL法、消防法、安衛法等の法律があります。ご使用にあたりましては、該当法律を遵守してください。