

水性少量塗布型ダイカスト用離型剤

ユシロンフォーム SRT686W

ユシロンフォーム S R T 6 8 6 W は水性の少量塗布用ダイカスト離型剤です。

特長

- 1) 高温金型に対しても良好な付着性を示し、耐焼付き性に優れます。
- 2) 耐熱性に優れているため、鑄造物表面の着色や鑄巣による不良が少なくなります。
- 3) 潤滑性に優れているため、ワークのカジリや歪みの抑制が可能です。
- 4) 水性希釈タイプの離型剤と比較して、廃液が非常に少ないです。
- 5) 特殊添加剤により流量が安定化し、塗布量のバラつきを抑えられます。

使用法

希釈せず原液のまま使用し、鑄造物の難易度(形状、肉厚等)に応じて塗布量を調整して下さい。

性状

一般性状を表1に示す。

表1 一般性状

項目	性状
外 観	白色エマルジョン
密度 (g / cm ³ , 15 °C)	1.00
粘度 (mPa · s, 25 °C)	2
pH (原液)	9

なお一般性状は測定値であり、規格値ではありません。

記載製品の性状、性能、関連情報等は弊社試験方法による測定値や知見で、安全さ、正確さを保証するものではありません。また製品による事故を予防するため、PL法、消防法、安衛法等の法律があります。ご使用にあたりましては、該当法律を遵守してください。